

Jabra Engage 50
Создана быть лучшей в мире профессиональной цифровой проводной гарнитурой*

- Система из трех микрофонов, стереозвук и суперширокополосный аудиоканал
- Настраиваемые индикаторы состояния на обоих наушниках
- Интуитивно понятный, горизонтально расположенный блок управления вызовами¹
- Аудио-руководство по использованию микрофона для операторов и полнофункциональный анализ телефонных звонков для бизнеса
- Подключение через разъем USB-C. Также доступна возможность соединения через разъем USB-A²


Технические характеристики

Engage 50 Stereo

Engage 50 Mono
Наименование продукта

Наименование продукта	Engage 50 Stereo	Engage 50 Mono
Звук		
Защита слуха пользователя	PeakStop™ 105 дБ SPL, IntelliTone™ 2.0	PeakStop™ 105 дБ SPL, IntelliTone™ 2.0
Размер динамика	28 x 3,9 мм	28 x 3,9 мм
Максимальная входная мощность динамика	10 мВт (при 0,56 В)	10 мВт (при 0,56 В)
Чувствительность динамика	115 дБ SPL при 0,4 В, 1 кГц	115 дБ SPL при 0,4 В, 1 кГц
Сопrotивление динамика	32 Ом	32 Ом
Частотный диапазон динамика	20 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц
Частотный диапазон динамика, музыкальный режим	20 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц
Частотный диапазон динамика, режим разговора	50 Гц – 14 кГц	50 Гц – 14 кГц
Тип микрофона	Цифровые микрофоны MEMS	Цифровые микрофоны MEMS
Чувствительность микрофона	-26 дБ FS при 94 дБ SPL, 1 кГц	-26 дБ FS при 94 дБ SPL, 1 кГц
Частотный диапазон микрофона	100 Гц – 14 кГц	100 Гц – 14 кГц
Полоса пропускания микрофона	100 Гц – 14 кГц	100 Гц – 14 кГц
Потребляемая мощность микрофона	630 мкА	630 мкА
Потребляемая мощность	58 мА (стандарт)	58 мА (стандарт)
Сертификаты	Официальные разрешения: Соответствие требованиям CE, FCC, KCC, RCM, Директивы «Уровень шума на рабочем месте», G616 и OSHA Промышленная сертификация: cTUVus, TCO / Skype for Business «Открытый офис» ³	
Простота в использовании		
Интуитивно понятное управление звуком ⁴	Да	Да
Индикаторы состояния	Да – 2	Да – 1
Крепление и комфорт		
Конструкция гарнитуры	Оголовье	Оголовье
Регулируемая штанга микрофона	Да (300°)	Да (300°)
Гибкая штанга микрофона	Да	Да
Прокладка на оголовье	Нет	Нет
Амбушюры	Мягкая искусственная кожа	Мягкая искусственная кожа
Подключения		
Соединение (мини-джек, USB и т.д.)	USB-C	USB-C
Дальность действия (длина провода)	120 см	120 см
Тип кабеля	Гибкий кабель USB 2.0	Гибкий кабель USB 2.0
Частотный диапазон гарнитуры	20 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц

Технические характеристики



Engage 50 Stereo

Engage 50 Mono

Наименование продукта		Engage 50 Stereo	Engage 50 Mono
Общие сведения	Комплектация	Стереогарнитура, чехол, клипса, краткое руководство пользователя, гарантия/гарантийный талон	Моногарнитура, клипса, краткое руководство пользователя, гарантия/гарантийный талон
	Размеры упаковки (Д x Ш x В)	157 x 200 x 47 мм	157 x 200 x 47 мм
	Размеры картонной коробки (Д x Ш x В)	395 x 330 x 220 мм	395 x 330 x 220 мм
	Размеры основного устройства (Ш x Г x В)	150 x 193 x 62 мм	135 x 193 x 62 мм
	Масса (без провода)	96 г	61 г
	Гарантия	Северная Америка: ограниченная гарантия на 3 года Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 3 года	Северная Америка: ограниченная гарантия на 3 года Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 3 года
	Рабочая температура	От -10 °C до +40 °C (относительная влажность 5 % – 85 %)	От -10 °C до +40 °C (относительная влажность 5 % – 85 %)
	Температура хранения	От -20 °C до +50 °C (относительная влажность 20 % – 90 %)	От -20 °C до +50 °C (относительная влажность 20 % – 90 %)
	Используемые материалы	ПК/АБС; ПК; ПОМ; ТПЭ; ТПУ	ПК/АБС; ПК; ПОМ; ТПЭ; ТПУ



Jabra Engage Link (дополнительный контроллер для Engage 50)

Наименование продукта		Jabra Engage Link (дополнительный контроллер для Engage 50)
Простота в использовании	Интуитивно понятное управление звуком	Функции: ответ/завершение вызова, отключение звука, регулировка громкости, состояние индикатора занятости, программируемая кнопка
	Подключения	Соединение (мини-джек, USB и т.д.)
Общие сведения	Соединение (мини-джек, USB и т.д.)	USB-A и USB-C (зависит от модели)
	Комплектация	Контроллер, краткое руководство пользователя, гарантия/гарантийный талон
	Размеры упаковки (Д x Ш x В)	93 x 140 x 41 мм
	Размеры картонной коробки (Д x Ш x В)	382 x 148 x 272 мм
	Размеры основного устройства (Ш x Г x В)	45 x 82 x 17 мм
	Масса (без провода)	60 г
	Гарантия	Северная Америка: ограниченная гарантия на 3 года – Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 3 года
	Рабочая температура	От -10 °C до +40 °C (относительная влажность 5 % – 85 %)
Используемые материалы	ПК/АБС; ПК; ПОМ; ТПЭ; ТПУ	

Регион	Код товара	Описание	EAN	UPC
Глобальный	5093-610-189	Jabra Engage 50 Mono	5706991021400	706487018797
	5099-610-189	Jabra Engage 50 Stereo	5706991021417	706487018803
	50-219	Jabra Engage Link USB-A, UC	5706991021387	706487018773
	50-119	Jabra Engage Link USB-A, MS	5706991021363	706487018759
	50-259	Jabra Engage Link USB-C, UC	5706991021394	706487018780
	50-159	Jabra Engage Link USB-C, MS	5706991021370	706487018766
	14208-15	Удлинитель Jabra Link, USB-C-USB-A, 1,20 м.	5706991021349	706487018735
	14208-16	Удлинитель Jabra Link, USB-C-USB-C, 1,20 м.	5706991021356	706487018742
	14101-70	Амбушюры Jabra Engage 50, 10 шт.	5706991021646	706487018995
	14101-71	Амбушюры Jabra Engage 50	5706991021653	706487019008
	14601-02	Клипса Jabra Engage	5706991021660	706487019015

Jabra.ru/Engage